

# CATALOGUE



Ets Eric SOREAU-MOUNIER  
14 Grand'rue - 72500 Chenu (France)  
Tél : 02 43 46 00 73  
Fax : 02 43 46 04 49  
[eric.soreau-mounier@wanadoo.fr](mailto:eric.soreau-mounier@wanadoo.fr)  
[www.arbo-viti.com](http://www.arbo-viti.com)



- \* Les broyeurs BAB sont excellents pour le fauchage de plantations et le déchiquetage de bois de taille.
- \* Les lames sont munies de 2 plans d'intersections.

Photos : type S202 équipé d'une attache pulvérisateur.



- \* Les broyeurs BAB ont une transmission directe ce qui effectue un travail rapide.
- \* Ils sont connus pour leur moindre entretien, facile à effectuer.

### Equipement standard

- \* l'herbe gauche et droite
  - \* 2 rotors
  - \* cardan à friction
  - \* rouleau arrière
  - \* patin avant
- \* attelage standard Ø 22 mm

### Options

- \* Roue fixe avant
- \* Attache pulvérisateur
- \* attelage Ø 28 mm
- \* l'herbe au milieu

<u>Modèle</u>	<u>Largeur de coupe</u>	<u>Largeur totale</u>
S 162	160 cm	170 cm
S 182	180 cm	190 cm
S 202	200 cm	210 cm
S 222	220 cm	230 cm
S 242	240 cm	250 cm
S 262	260 cm	270 cm
S 282	280 cm	290 cm

**ETS Eric SOREAU-MOUNIER**

14 Grand' rue 72500 CHENU (France) TEL:02.43.46.00.73. FAX :02.43.46.04.49.  
 eric.soreau-mounier@wanadoo.fr

[www.arbo-viti.com](http://www.arbo-viti.com)

# BROYEUR COUPE VARIABLE

## BAB

FRUIT FARMERS'  
FAVOURITE MACHINES



- \* Les broyeurs BAB sont excellents pour le fauchage de plantations et le déchiquetage de bois de taille.
- \* Les lames sont munies de 2 plans d'intersections.
- \* Les broyeurs BAB ont une transmission directe ce qui effectue un travail rapide.
- \* Ils sont connus pour leur moindre entretien, facile à effectuer.
- \* Les broyeurs BAB à coupe variable hydraulique permettent de faire un broyage plus près du pied de l'arbre sans modification de l'attelage, ni dépose de celui-ci ( commandé par deux vérins doubles effets ).



### Équipement standard

- \* Roue fixe avant
  - \* 2 rotors
- \* cardan à friction
- \* rouleau arrière
  - \* 540 tr/min
- \* attelage standard Ø 22 mm
- \* Largeur variable
- \* Côté ouvert

<u>Modèle</u>	<u>Largeur de travail</u>	<u>Largeur totale fermé</u>
S 182 A	180 cm - 230 cm	190 cm
S 202 A	200 cm - 250 cm	210 cm
S 222 A	220 cm - 270 cm	230 cm
S 242 A	240 cm - 290 cm	250 cm
S 262 A	255 cm - 305 cm	265 cm

**ETS Eric SOREAU-MOUNIER**

14 Grand' rue 72500 CHENU (France) TEL:02.43.46.00.73. FAX :02.43.46.04.49.

[eric.soreau-mounier@wanadoo.fr](mailto:eric.soreau-mounier@wanadoo.fr)

[www.arbo-viti.com](http://www.arbo-viti.com)

# BROYEUR DEPORT HYDRAULIQUE

**BAB**  
FRUIT FARMERS'  
FAVOURITE MACHINES



- \* Les broyeurs BAB sont excellents pour le fauchage de plantations et le déchetage de bois de taille.
- \* Les lames sont munies de 2 plans d'intersections.
- \* Les broyeurs BAB ont une transmission directe ce qui effectue un travail rapide.
- \* Ils sont connus pour leur moindre entretien, facile à effectuer.
- \* Les broyeurs avec déport hydraulique permettent de faire un broyage plus près du pied de l'arbre sans modification de l'attelage, ni dépose de celui-ci ( commandé par un vérin double effets ).

## Equipement standard

- \* Roue fixe avant
- \* 2 rotors
- \* cardan à friction
- \* rouleau arrière
- \* 540 tr/min
- \* attelage standard Ø 22 mm
- \* Déport hydraulique

## Options

- \* Côté ouvert

## Modèle

S 202 V  
S 222 V  
S 242 V  
S 262 V  
S 282 V

## Largeur de travail

200 cm déport de 30 cm  
220 cm déport de 40 cm  
240 cm déport de 40 cm  
260 cm déport de 50 cm  
280 cm déport de 50 cm

## Largeur totale

210 cm  
230 cm  
250 cm  
270 cm  
290 cm

## **ETS Eric SOREAU-MOUNIER**

14 Grand' rue 72500 CHENU ( France ) TEL : 02.43.46.00.73. FAX : 02.43.46.04.49.  
E-MAIL : eric.soreau-mounier@wanadoo.fr

[www.arbo-viti.com](http://www.arbo-viti.com)

# BROYEUR A MARTEAUX

## BAB

FRUIT FARMERS'  
FAVOURITE MACHINES



### Equipement standard

- \* Les broyeurs à marteaux BAB sont utilisés pour le déchiquetage de bois de taille dans les vergers.
- \* Ils sont munis de 10 ou 12 marteaux selon la largeur de travail.
- \* Les broyeurs BAB ont une hauteur réduite sur toute leur largeur.
- \* Ils sont pourvus d'une transmission souple au moyen d'un renvoi d'angle à bain d'huile et de plusieurs courroies en v avec tendeur automatique.
- \* Le rotor portant les marteaux est équilibré et repose sur des roulements autocentrés.
- \* Attache parallélogramme pour déport de l'ensemble.



### Options

- \* Endaineur à moteur hydraulique pour la reprise du bois de taille et de feuilles au pied des arbres.
- \* Vérin hydraulique pour déport de l'ensemble.

### Spécifications

<u>Modèle</u>	<u>Largeur de travail</u>	<u>Largeur total</u>	<u>Nombre de tours</u>
k 140	145 cm	165 cm	540 t/m
k 160	165 cm	185 cm	540 t/m
k 180	185 cm	205cm	540 t/m
k 200	205 cm	230 cm	540 t/m
k 220	225 cm	250 cm	540 t/m
k 240	245 cm	270 cm	540 t/m

ETS Eric SOREAU-MOUNIER

14 Grand' rue 72500 CHENU (France) TEL:02.43.46.00.73. FAX :02.43.46.04.49.

[eric.soreau-mounier@wanadoo.fr](mailto:eric.soreau-mounier@wanadoo.fr)

[www.arbo-viti](http://www.arbo-viti)

# Pulvérisateur TRIPROP

**BAB**  
FRUIT FARMERS'  
FAVOURITE MACHINES



## Équipement standard

- \* Pompe à membranes 140 litres.
- \* Pneus "implement" 11.5/80-15.3
- \* Tour à 3 ventilateurs diamètre 560 mm avec 9 pales réglables, 2 vitesses et point neutre.
  - \* Hauteur de tour : 265 cm = 2 x 8 atomiseurs.
  - \* 1 filtre d'aspiration
  - \* 2 filtres à haute pression.
  - \* Complètement métallisé
- \* 2 réservoirs à l'eau propre incorporé, pour rinçage de la pompe et des tuyaux.
  - \* 2 vannes électriques avec console de commande électrique.
  - \* Manomètre 25 bars, diamètre 100, classe 1.0.
  - \* Éclairage pour la voie publique.
  - \* Cardan à joint grand angle double Walterscheid.
- \* Mélangeur hydraulique poudres dans le filtre en forme de sac.
  - \* Essieu réglables en largeur.
  - \* Cuve 1000, 1500, 2000 litres.

## Options

- \* Pompe à piston BAB, 80 litres, à bas régime.
- \* Pompe à mélanger 620 litres/min avec moteur hydraulique.
- \* Mélangeur mécanique (seulement possible avec la pompe à bas régime).
- \* Régulateur de pression électrique, manomètre dans la cabine.
- \* 2 vannes électriques supplémentaires (membranes).
  - \* frein sur axe (par axe).
- \* double essieu avec pneus 10.0/75-15.3 . 14 ply
  - \* pneus « implement » 15.0/55-17 10 ply.
- \* pompe pour mélanger 620L/min avec moteur hydraulique.

- \* Corps de buses triple au lieu de doubles avec jets Albuz.
- \* Kit pression digitale, inclus régulateur de pression.



## **ETS SOREAU-MOUNIER**

14 Grand' rue 72500 CHENU (France) TEL:02.43.46.00.73. FAX :02.43.46.04.49.  
E-MAIL:eric.soreau-mounier@wanadoo.fr

# Pulvérisateur SINGLE

**BAB**  
FRUIT FARMERS'  
FAVOURITE MACHINES



Photo : type SINGLE avec broyeur équipé d'une attache pulvérisateur.

## Équipement standard

- \* Pompe à piston BAB à haute pression 100 litres.
- \* Ventilateur diamètre 800 mm avec 16 pales réglables, 2 vitesses et point neutre.
- \* 2 x 6 buses atomiseurs double, corps en laiton, avec membrane anti-goutte.
- \* Réservoir à l'eau propre incorporé, pour rinçage de la pompe et des tuyaux.
- \* Mélangeur hydraulique poudres dans le filtre en forme de sac.
- \* 1 filtre d'aspiration et 2 filtres à haute pression.
- \* **Cardan à joint grand angle double Walterscheid.**
- \* Pneus " implement " 11.2/80-15.3 10 ply.
- \* **Châssis complètement métallisé.**
- \* **Éclairage pour la voie publique.**
- \* 2 vannes électriques.
- \* Manomètre 25 bar.
- \* Essieu réglable en largeur.
- \* Cuve de 1000, 1500 ou 2000 litres.



Photo: TYPE single 2000 Litres.

## Options

- \* Manomètre 60.
- \* Pompe à membrane 100 litres.
- \* Pompe à membrane 150 litres.
- \* Pompe à haute pression BAB à bas régime 80 litres.
- \* Régulation de pression électrique, manomètre dans la cabine.
- \* 2 vannes électriques motorisées.
- \* Pneus " implement " 15.0/55-17 10 ply.
- \* Pneus 10.0/75-15,3.
- \* autres pneus sur demande.
- \* Mélangeur mécanique ( seulement sur la pompe à bas régime ).
- \* 2 buses atomiseurs supplémentaires ( 2x7 au lieu de 2x6 ).
- \* Buses atomiseurs triples avec membrane anti-gouttes et plaques Albuz.
- \* Ventilateur 900 mm avec 12 pales, réglables avec 2 vitesses et point neutre.



**ETS SOREAU-MOUNIER**

14 Grand' rue 72500 CHENU (France) TEL:02.43.46.00.73. FAX :02.43.46.04.49.  
E-MAIL:eric.soreau-mounier@wanadoo.fr